

Tekniskt datablad icke-motoriserat pollarsystem Basic

1. Produktöversikt

Pollarsystemet Basic fungerar som en mångsidig säkerhetsbarriär. Det är ett mekaniskt, icke-motoriserat avstängningssystem utformat för säkerhet på plats, objektskydd, parkeringsavstängning och trafikhantering i scenarier med låg säkerhetsrisk.

2. Tekniska detaljer

2.1 Mått

- Diameter: 76 millimeter
- Höjd över marken: 500 mm
- Installationsdjup: 700 millimeter
- Vikt: 22 kilogram
- Väggtjocklek 3 mm (stål)

2.2 Material

- Material: härdad stål (BS 1440)
- Yta: Elektrogalvaniserad och ytbehandlad

2.3 Strukturell effektivitet

- Lastkapacitet: lämplig för lätta fordonsriktningar
- Vandalismotstånd: designen framkallar inte aggression eller vandalism.

2.4 Ministeriets operationstyp: helt manuell

- Utdragbar vikt: 6 kg.
- Låsning: genom att trycka på det toppmonterade popup-cylinderlåset med 10 stift och borrhyskydd.
- Upplåsning: genom att vrida den 10-poliga säkerhetsnyckeln som sitter på ovansidan.

2.5 Teknisk ritning

