

Tekniskt datablad UK icke-motordrivet pollarsystem Cornich

1. Produktöversikt

Cornich-pollarsystemet fungerar som en justerbar säkerhetsbarriär. Det är ett mekaniskt, icke-motoriserat stängningssystem utformat för säkerhet vid insamlingar, platssäkerhet, objektskydd, parkeringsavstängningar, trafikflödeshantering och optimering av motståndskraft samt andra företag.

2. Tekniska detaljer

2.1 Mått

- Diameter: 101 millimeter
- Höjd över marken: 710 millimeter
- Installationsdjup: 1 000 mm
- Vikt: 45 kilogram
- Väggtjocklek på 8 mm (stål)

2.2 Material

- Material: härdat stål (BS 1440) och AISI 316L
- Yta: Borstad och klarlackerad

2.3 Strukturell effektivitet

- Lastkapacitet: lämplig för att styra lätta till tunga fordon med antiramfunktioner.
- Motståndskraft mot vandalism: designen uppmuntrar inte tendenser till vandalism och aggression.

2.4 Ministeriet

- Driftstyp: helt manuell
- Utdragbar vikt: 17 kg.
- Låsning: genom att trycka på det toppmonterade popup-cylinderlåset med 10 stift och borrar skydd.
- Upplåsning: genom att vrida den 10-poliga säkerhetsnyckeln som sitter på ovansidan.

2.5 Teknisk ritning

