

Tekniskt datablad UK icke-motordrivet pollarsystem Spark

1. Produktöversikt

Pollarsystemet Park fungerar som en mångsidig säkerhetsbarriär. Det är ett mekaniskt, icke-motoriserat avstängningssystem utformat för att säkra områden, skydda föremål, stänga av parkeringsplatser och kontrollera trafikflödet i situationer med låg säkerhet.

2. Tekniska detaljer

2.1 Mått

- Diameter: 76 millimeter
- Höjd över marken: 500 mm
- Installationsdjup: 700 millimeter
- Vikt: 22 kilogram
- Väggtjocklek 3 mm (stål)

2.2 Material

- Material: härdat stål (BS 1440) och AISI 304 L
- Yta: Borstad och med klarlack

2.3 Strukturell effektivitet

- Lastkapacitet: lämplig för lätta fordon i riktning
- Vandalismotstånd: designen framkallar inte aggression eller vandalism.

2.4 Ministeriets typ av verksamhet:

- helt manuell Vikt vid utdragning: 6 kg.
- Låsning: genom att trycka på det övre infällbara 10-poliga cylinderlåset med borrhyskydd.
- Upplåsning: genom att vrida på den 10-poliga säkerhetsnyckeln som sitter på ovansidan.



2.5 Tekniska ritningar

